

4K UHD LCD Monitor

# OEV321UH

Olympus Endoskopik Sistemleri için  
uygunlaştırılmış 32" (81 sm) LCD Monitor



# OEV321H

## Yüksək Performanslı Ekran

Ultra Yüksək Çözümlüklü görüntü keyfiyyətli, 32 düym (81 sm) diaqonallı bu LCD monitor Olympus endoskopik sistemlərinin bütün potensialından yararlanmağa imkan yaradır. 4K miqyaslı çözümlülük ənənəvi HD sistemindən daha keyfiyyətli görüntünü təmin edir.

## A.I.M.E.™ Texnologiyası

The Advanced Image Multiple Enhancer (A.I.M.E.™) - "Təkmilləşdirilmiş Çoxparametrlı Görüntü Gücləndirilməsi" texnologiyası görüntünün həm strukturunu, həm də rəngini yaxşılaşdırmaqla çox dəqiq və canlı görüntü əldə etməyə imkan verir. Bu da öz növbəsində detallı müayinənin aparılmasını təmin edir.

## Universal Sıqnal Ötürmə imkanları

OEV321UH monitoru 4K/HD video sıqnallarını yeganə 12G-SDI çıxışı vasitəsi ilə ötürə bilir. Müxtəlif standartlı giriş və çıxış terminallarının mövcudluğu isə istifadəçinin istəyinə uyğun yüksək keyfiyyətli bağlantı yaratmağa imkan verir.

## Müxtəlif Ekran Rejimleri

Picture-in-Picture (PIP) - "şəkil içində şəkil" və Picture-out-Picture (POP) - "şəkildən çıxarılmış şəkil" kimi ekran rejimleri müayinə zamanı istifadəçiyə optimal görüntü dəstəyini təmin edir.


## "Klonlaşdırma" (CLONE OUT) Funksiyası

Bu funksiya istifadəçilərə ekranda görüntülənən 4K/HD video sıqnallarını (PIP/POP daxil olmaqla) olduğu kimi digər monitora və yaxud videoyazı cihazına "klonlaşdırmağa", yəni surətini çıxarmağa imkan verir.

## İstifadəçi üçün rahat dizayn

Ön panelin hamar səthi onu rahat təmizləməyə imkan verir. Aşağıya "baxan" konnektorlar, çıxarılıb-taxılabilən kabel qapağı və çevik giriş pəncərəsi sayəsində OEV321UH monitorunun kabel arxitekturası əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirilib.

## Giriş/Çıxış Portları



## OEV321UH monitorunun özəllikləri

Ekran ölçüləri	31.5 düym (800.8 mm)
Panel texnologiyası	TFT Aktiv Matris LCD
Çözümlülük / Tərəflərin nisbəti	3840 x 2160 / 16:9
İşıqlandırma gücü	450 cd/m <sup>2</sup>
<b>Ekran</b>	
Kontrast	1000:1
Rəng diapazonu	BT.2020 / BT.709
Görüntü bucağı	178° / 178°
Rənglər	1.07 milyard
İşıq mənbəyi	LED
<b>Funksiyalar</b>	
Görüntü gücləndirilməsi	A.I.M.E.™
Ekranın bir neçə görüntünün əks olunması	PIP/POP
Görüntünün çevrilməsi	Fırlanma
<b>Girişlər Çıxışlar</b>	
4K giriş	12G-SDI x2*, Ekran portu x 1, HDMI x 1
4K çıxış	12G-SDI x2*
2K giriş	3G-SDI x1, DVI-D x 1
2K çıxış	3G-SDI x1
CLONE OUT /AUX IN	13G-SDI x1* / Any port
<b>Ümumi parametrlər</b>	
Elektrik təchizatı	AC 100V-240V, 50/60Hz, 1.7A-0.8A DC opsional AC-300MD AC adaptoru ilə təmin edilə bilər
Ölçülər	753.9 x 476.3 x 79.2 mm
Çəki	11.8 kg
Uzaqdan idarəetmə	RS-232C konnektor D-sub 9 pin

\* 12G-SDI bağlantı üçün MAJ-2429 (8.5m) kabelindən daha uzun kabelin istifadəsi nəzərdə tutulursa, xahiş edirik Olympus nümayəndəsi ilə əlaqə saxlayasız

## Ölçü [mm]

